

Nessco Mobile Oxygen System

NMOS37



Bruksområde

Tilførsel av oksygen til kritiske operasjoner ved tøffe forhold på sjø og land.

Produktinfo


- Produsert O₂: 37 Nm³/time (tilsvarende 53 kg/time)
- Gass renhet: Oksygen med 93% renhet
- Utløpsttrykk: Opp til 4,5bar(g)
- Tilførselspenning: 230/400/460VAC 3-fase 50/60Hz
- Dimensjoner: High Cube 10' ISO container (LxBxH(cm)), 299x244x259

Containeren leveres komplett med kompressor, tørke, oksygengenerator og tilhørende filtrering iht. ISO8573-1 klasse 1.4.1.

Containeren er isolert og bygget med temperaturregulert ventilasjonssystem samt inntaksfilter, lys og varme.

Oksygensystemet er satt sammen av kvalitetskomponenter og optimalisert for lang levetid og problemfri drift. Den leveres ferdig testet og klar for idriftsettelse.

Med serviceavtale hos Nessco får du tilgang på et landsdekkende nettverk av serviceteknikere som sikrer stabilitet og trygghet.



Nessco Mobile Oxygen System

NMOS37



Applications

Supply of oxygen to critical applications in rough condition at sea or land.

Product info

- Produced O₂: 37 Nm³/hour (equivalent to 53 kg/hour)
- Gas purity: Oxygen with 93% purity
- Outlet pressure: Maximum 4,5bar(g)
- Supply voltage: 230/400/460VAC 3-phase 50/60Hz
- Dimensions: High Cube 10' ISO container (LxWxH(cm)), 299x244x259

The container is supplied complete with compressor, dryer, oxygen generator and aftertreatment according to ISO8573-1 class 1.4.1.

It is fully isolated and comes with a temperature controlled ventilation system in addition to intake filter, lights and heating.

The oxygen system is built using high quality components and optimised for durability and problem free operation. It is supplied fully tested and ready for operation.

By signing a service agreement with Nessco you get access to a nationwide network of service technicians ensuring stability and security of supply.